

Bravo Wash

IMPIANTI MOBILI DI LAVAGGIO PER VEICOLI INDUSTRIALI • MOBILE WASHING SYSTEMS FOR INDUSTRIAL VEHICLES



CE

 **iteco**[®]
WASHING SYSTEMS



Bravo Wash



IL VELOCE LAVAGGIO QUOTIDIANO IN AUTONOMIA TOTALE

BRAVO WASH un modello autonomo con trazione oleodinamica che dispone di un capiente serbatoio per l'acqua e un motore.

Non necessita di alcun allacciamento idrico o elettrico ed effettua il lavaggio in completa autonomia.

Un'ottima soluzione per autotrasportatori, flotte di automezzi, autofficine, stazioni di servizio, che anche disponendo di un semplice piazzale effettuano un servizio immediato.

BRAVO WASH permette l'inclinazione della spazzola consentendo di lavare facilmente tutte le superfici inclinate. Con la serie BRAVO

WASH potrete lavare i vostri camion telonati, cassonati, cisterna, veicoli speciali e autobus, anche tutti i giorni senza più doverli spostare.

Basta un solo giro intorno al veicolo per effettuare un lavaggio completo in meno di 10 minuti.



A QUICK COMPLETELY INDEPENDENT DAILY WASH

BRAVO WASH an independent model with hydraulic traction, a motor and tank that holds lots of water.

It is not connected to the water mains or electricity system, washing completely independently.

An excellent solution for carriers, fleets of car, garages, petrol stations that even if they have the one bay, service is immediate.

The inclination function on the self-propelled model allows for easy cleaning of all inclined surfaces.

You can use the single brush BRAVO WASH series to wash lorries with tarpaulin covers, trailers, tanks, special vehicles and buses, even on a daily basis, without ever having to move them again.

It takes just one turn around the vehicle to carry out a complete wash in less than 10 minutes.




WASHING SYSTEMS



Gruppo motore Diesel.
Motor Unit Diésel.



Kit per motore silenziato.
Silencer unit for diesel engine.

Bravo Wash



Gruppo motore Diesel.
Motor Unit Diésel.



Gruppo motore Benzina.
Motor Unit Petrol.



Gruppo batterie 24V.
Unit batteries 24V.



Timone.
Rudder.



Trazione oleodinamica a velocità variabile con ruota maggiorata.
Hydraulic traction with variable speed and extra large wheel.



Ruote gemellate per maggiore stabilità.
Twin wheels for greater stability.



Scarico invernale acqua.
Winter water drainage.



Serbatoio acqua.
Water tank.

DATI TECNICI	Mod. B430	Mod. D430	Mod. E430
MOTORE	BENZINA HP 6,5	DIESEL HP 7,5	ELETTRICO 24 V
ALIMENTAZIONE	BENZINA	DIESEL	BATTERIA 24 V
TRASMISSIONE	OLEODINAMICA	OLEODINAMICA	OLEODINAMICA
AVANZAMENTO	VELOCITÀ VARIABILE	VELOCITÀ VARIABILE	VELOCITÀ VARIABILE
CONSUMO CARBURANTE	0,70 Litro/Ora	1,00 Litro/Ora	40 - 80 Amp/Ora
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	3 Litri	4 Litri	-
AVVAMENTO	A FUNE	ELETTRICO	ELETTRICO
CAPACITÀ SERBATOIO ACQUA	430 Litri	430 Litri	430 Litri
CAPACITÀ SERBATOIO DETERGENTE	10 Litri	10 Litri	10 Litri
CONSUMO ACQUA	25 Litri/Minuto	25 Litri/Minuto	25 Litri/Minuto
MASSIMA PRESSIONE ACQUA	3 Bar	3 Bar	3 Bar
SERBATOIO IDRAULICO	10 Litri	10 Litri	10 Litri
DIAMETRO SPAZZOLA	900/1000 mm	900/1000 mm	900/1000 mm
INCLINAZIONE SPAZZOLA	10°	10°	10°
PESO	420 Kg	440 Kg	440 Kg (escluso batteria)
ALTEZZA	4250 mm	4250 mm	4250 mm
LARGHEZZA	1115 mm	1115 mm	1115 mm
LUNGHEZZA	2250 mm	2250 mm	2250 mm

Su richiesta sono disponibili diverse altezze.

TECHNICAL DATA	Mod. B430	Mod. D430	Mod. E430
ENGINE	PETROL HP 6,5	DIESEL HP 7,5	ELECTRIC 24 V
ENGINE FUEL	PETROL	DIESEL	BATTERIES 24 V
TRANSMISSION	HYDRAULIC	HYDRAULIC	HYDRAULIC
FORWARD TRAVEL	VARIABLE SPEED MOTOR	VARIABLE SPEED MOTOR	VARIABLE SPEED MOTOR
FUEL CONSUMPTION	0,70 Litres/Hour	1,00 Litres/Hour	40 - 80 Amp/Hour
FUEL TANK CAPACITY	3 Litres	4 Litre	-
START	PULL TYPE	ELECTRIC	ELECTRIC
WATER TANK CAPACITY	430 Litres	430 Litres	430 Litres
DETERGENT TANK CAPACITY	10 Litres	10 Litres	10 Litres
WATER CONSUMPTION	25 Litres/Min	25 Litres/Min	25 Litres/Min
MAXIMUM WATER PRESSURE	3 Bar	3 Bar	3 Bar
HYDRAULIC FLUID TANK	10 Litres	10 Litres	10 Litres
BRUSH DIAMETER	900/1000 mm	900/1000 mm	900/1000 mm
BRUSH INCLINATION	10°	10°	10°
WEIGHT	420 Kg	440 Kg	440 Kg (batteries excluded)
HEIGHT	4250 mm	4250 mm	4250 mm
WIDTH	1115 mm	1115 mm	1115 mm
LENGTH	2250 mm	2250 mm	2250 mm

The washing system is available with different heights on request.

Si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti citati senza preavviso. - Specifications are subject to change without prior notice.